

## TIMKEN 436/432X参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-	
子类	Bearing Subtype	TS		-	
尺寸	Cone (Inner)	436		内圈	
	Cup (Outer)	432X		外圈	
尺寸	d	46.0375	mm	内径	
	D	95.25	mm	外径	
	T	31.75	mm	宽度	
	额定载荷	C1	126774	N	一百万转动态径向载荷
		C90	32916.8	N	九千万转动态径向载荷
Ca90		16013.6	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷	
C0		144122	N	静态额定载荷	
K = 0.39 / Tan (contact angle)		2.05		系数	
尺寸	e = 1.5 * Tan (contact angle)	0.28		系数	
	Y = 0.4 / Tan (contact angle)	2.11		系数	
几何结构系数	Cg	0.0805		几何系数	
尺寸	B	29.9009	mm	内圈宽度	
	R	3.556	mm	最大轴肩倒角半径	
	db	58.928	mm	轴肩直径	
	da	52.07	mm	轴肩直径	
	Aa	1.524	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）	
	Ab	0.508	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）	
	C	26.195	mm	外圈宽度	
	r	3.302	mm	最大轴承座挡肩圆角半径	
	Db	81.026	mm	轴承座挡肩直径	
	Da	87.122	mm	轴承座挡肩直径	
	a	-9.144	mm	有效中心位置	
	重量	Assembly Weight	988.83	g	-

TIMKEN 436/432X图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/643617f9.html>

