

TIMKEN LL584449/LL584410参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-	
子类	Bearing Subtype	TS		-	
尺寸	Cone (Inner)	LL584449		内圈	
	Cup (Outer)	LL584410		外圈	
尺寸	d	801.688	mm	内径	
	D	914.4	mm	外径	
	T	58.7502	mm	宽度	
	额定载荷	C1	1085366	N	一百万转动态径向载荷
		C90	281572	N	九千万转动态径向载荷
Ca90		190829	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷	
C0		3460716	N	静态额定载荷	
K = 0.39 / Tan (contact angle)		1.47		系数	
尺寸	e = 1.5 * Tan (contact angle)	0.40		系数	
	Y = 0.4 / Tan (contact angle)	1.51		系数	
几何结构系数	Cg	0.3058		几何系数	
尺寸	B	58.7375	mm	内圈宽度	
	R	3.556	mm	最大轴肩倒角半径	
	db	821.944	mm	轴肩直径	
	da	818.896	mm	轴肩直径	
	Aa	7.874	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）	
	Ab	3.048	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）	
	C	41.275	mm	外圈宽度	
	r	3.302	mm	最大轴承座挡肩圆角半径	
	Db	887.984	mm	轴承座挡肩直径	
	Da	894.08	mm	轴承座挡肩直径	
	a	78.994	mm	有效中心位置	
	重量	Assembly Weight	52163.12	g	-

TIMKEN LL584449/LL584410图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/646fd073.html>

