

## NACHI 7021CDB参数

|        |          |        |       |      |
|--------|----------|--------|-------|------|
| 外形尺寸   | d        | 105    | mm    | 内径   |
|        | D        | 160    | mm    | 外径   |
|        | B        | 26     | mm    | 宽度   |
|        | r        | 2~3.5  | mm    | 轴向   |
|        | r        | 2~5    | mm    | 轴向   |
|        | r1       | 1~1.9  | mm    | 轴向   |
|        | r1       | 1~3    | mm    | 径向   |
| 载荷中心   | a        | 2.3    | mm    | 载荷中心 |
| 安装尺寸   | da1(min) | 113    | mm    | (最小) |
|        | da2(min) | 113    | mm    | (最小) |
|        | Da1(max) | 152    | mm    | (最大) |
|        | Da2(max) | 155    | mm    | (最大) |
|        | ra(max)  | 2      | mm    | (最大) |
|        | ral(max) | 1      | mm    | (最大) |
| 重量     | Mass     | 3460   | g     | 重量   |
| 基本额定载荷 | Cr       | 158000 | N     | 动载荷  |
|        | Cor      | 195000 | N     | 静载荷  |
| 极限速度   | Grease   | 4800   | r/min | 脂润滑  |
|        | Oil      | 6600   | r/min | 油润滑  |

## NACHI 7021CDB图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/6578f152.html>

