

TIMKEN 23032EM参数

轴承型号	Part Number	23032EM		-
尺寸	d	160	mm	内径
	D	240	mm	外径
	B	59.9999	mm	宽度
额定载荷	C1	707267	N	一百万转动态径向载荷
	C0	1045332	N	静态额定载荷
	e = 1.5 * Tan (contact angle)	0.22		-
	Y1 = 0.45 / Tan (contact angle)	3.12		系数
	Y2 = 0.67 / Tan (contact angle)	4.65		系数
几何结构系数	Cg	0.0929		几何系数
极限转速	oil	2400		润滑油
	grease	2000		润滑脂
尺寸	da	180.086	mm	轴肩直径
	Da	224.028	mm	轴承座挡肩直径
重量	Assembly Weight	9539.05	g	-

TIMKEN 23032EM图片





YM/EM



YMB/EMB



YMD

机加工保持架

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/65d7b16d.html>



EJ



EM/YM 和 EMB/YMB



YMD



YP

类型	保持架设计
EJ	内圈引导钢保持架：每列一个
EM/YM	滚子引导一片式黄铜保持架
EMB/YMB	内圈引导一片式黄铜保持架
YMD	内圈引导两片式黄铜保持架
YP	销式钢保持架