

NTN 32215U参数

| | | | | |
|--------|------|--------|--------|------|
| 主要尺寸 | SD | 75 | mm | - |
| | D | 130 | mm | 外径 |
| | T | 33.25 | mm | 宽度 |
| | B | 31.0 | mm | 宽度 |
| | C | 27.0 | mm | 宽度 |
| | R | 2.0 | mm | (最小) |
| | R1 | 1.5 | mm | (最小) |
| | 型号 | ORDER | 32215U | |
| 基本额定载荷 | CR | 168000 | N | 动载荷 |
| | COR | 224000 | N | 静载荷 |
| | CRF | 17 100 | kgf | 动载荷 |
| | CORF | 22 800 | kgf | 静载荷 |
| 极限转速 | LSG | 2 700 | r/min | 脂润滑 |
| | LSO | 3 600 | r/min | 油润滑 |
| ISO的尺寸 | ISO | 4DC | | - |
| 作用点 | A | 30.0 | mm | - |
| 重量 | MASS | 1740 | g | 重量 |
| 安装尺寸 | DA1 | 85 | mm | (最小) |
| | DB1 | 85 | mm | (最大) |
| | DA | 121.5 | mm | (最大) |
| | DA2 | 114 | mm | (最小) |
| | DB | 125 | | - |
| | SA | 4 | mm | (最小) |
| | SB | 6 | mm | (最小) |
| | RAS | 2 | mm | (最大) |
| | R1AS | 1.5 | mm | (最大) |
| 常数 | E | 0.44 | | - |
| 轴向载荷系数 | Y2 | 1.38 | | - |
| | Y0 | 0.76 | | - |

NTN 32215U图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/68be502c.html>

