

## NSK HR33010J参数

安装尺寸	DA3	71	mm	(最小)
	DB2	76.0	mm	(最小)
	SA	4.0	mm	(最小)
	SB	5.0	mm	(最小)
	RA	1.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	17.4	mm	作用点位置
常数	E	0.32		常数
轴向载荷系数	Y1	1.90		系数
	Y0	1.00		系数
重量	MASS	452	g	重量
型号	型号	HR33010J		-
外形尺寸	SD	50	mm	内径
	D	80	mm	外径
	T	24.00	mm	宽度
	B	24.0	mm	宽度
	C	19.0	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.0	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	70500	N	动载荷
	COR1	104000	N	静载荷
	CR2	7150	kgf	动载荷
	COR2	10600	kgf	静载荷
极限转速	LG	4300	1/min	脂润滑
	LO	6000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	59	mm	(最小)
	DB1	55	mm	(最大)
	DA2	74	mm	(最大)

## NSK HR33010J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/690020e5.html>

