

TIMKEN 13687/13621参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-	
子类	Bearing Subtype	TS		-	
尺寸	Cone (Inner)	13687		内圈	
	Cup (Outer)	13621		外圈	
尺寸	d	38.1	mm	内径	
	D	69.0118	mm	外径	
	T	19.05	mm	宽度	
	额定载荷	C1	67168.1	N	一百万转动态径向载荷
		C90	17437	N	九千万转动态径向载荷
		Ca90	12010.2	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
C0		68057.8	N	静态额定载荷	
尺寸	$K = 0.39 / \tan$ (contact angle)	1.45		系数	
	$e = 1.5 * \tan$ (contact angle)	0.40		系数	
	$Y = 0.4 / \tan$ (contact angle)	1.49		系数	
几何结构系数	Cg	0.0713		几何系数	
尺寸	B	19.05	mm	内圈宽度	
	R	2.032	mm	最大轴肩倒角半径	
	db	46.482	mm	轴肩直径	
	da	42.926	mm	轴肩直径	
	Aa	1.016	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）	
	Ab	0.508	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）	
	C	15.0825	mm	外圈宽度	
	r	2.286	mm	最大轴承座挡肩圆角半径	
	Db	60.96	mm	轴承座挡肩直径	
	Da	65.024	mm	轴承座挡肩直径	
	a	-3.048	mm	有效中心位置	
	重量	Assembly Weight	285.76	g	-

TIMKEN 13687/13621图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/6e52ae64.html>

