





SKF 71802 ACD/P4参数

主要尺寸	d	15	mm	—
	D	24	mm	—
	B	5	mm	—
基本额定载荷	C	2160	N	动载荷
	C_0	1400	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	60	N	—
可达转速	Grease	53000	r/min	—
	Oil-air	80000	r/min	—
重量	重量	7	g	—
型号	型号	71802 ACD/P4	—	—

SKF 71802 ACD/P4图片



Ball diameter 2,381

Number of balls 17

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
14	43	85	-

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
40	63	85	-

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 0,08





计算系数

for equivalent bearing load

	单列，串联	背对背配置，面对面配置
e	0,68	0,68
X_1	1	1
Y_1	0	0,92
X_2	0,41	0,67
Y_2	0,87	1,41
X_0	0,5	1
Y_0	0,38	0,76

for preload in mounted bearing sets

f	1,08
f_1	0,97
f_{2A}	1
f_{2B}	1,08
f_{2C}	1,15
f_{2D}	-
f_{HC}	1



Ball diameter 2,381
Number of balls 17

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
14	43	85	-

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
40	63	85	-

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 0,08

计算系数

for equivalent bearing load

	单列，串联	背对背配置，面对面配置
e	0,68	0,68
X_1	1	1
Y_1	0	0,92
X_2	0,41	0,67
Y_2	0,87	1,41
X_0	0,5	1
Y_0	0,38	0,76

for preload in mounted bearing sets

f	1,08
f_1	0,97
f_{2A}	1
f_{2B}	1,08
f_{2C}	1,15
f_{2D}	-
f_{HC}	1