

NSK HR32944J参数

型号	型号	HR32944J		-
外形尺寸	SD	220	mm	内径
	D	300	mm	外径
	T	51.00	mm	宽度
	B	51.0	mm	宽度
	C	39.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)-内圈
	R1	2.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	490000	N
COR1		990000	N	静载荷
CR2		50000	kgf	动载荷
COR2		101000	kgf	静载荷
极限转速	LG	1000	1/min	脂润滑
	LO	1400	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	238	mm	(最小)
	DB1	235	mm	(最大)
	DA2	288	mm	(最大)
	DA3	278	mm	(最小)
	DB2	293.0	mm	(最小)
	SA	9.0	mm	(最小)
	SB	12.0	mm	(最小)
	RA	2.5	mm	(最大)-内圈
RA1	2.0	mm	(最大)-外圈	
作用点位置	A	59.2	mm	作用点位置
常数	E	0.43		常数
轴向载荷系数	Y1	1.40		系数
	Y0	0.78		系数
重量	MASS	10300	g	重量

NSK HR32944J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/713b59f0.html>

