


TIMKEN 32924/32924参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		—
子类	Bearing Subtype	TS		—
尺寸	Cone (Inner)	32924		内圈
	Cup (Outer)	32924		外圈
	d	120	mm	内径
	D	165.001	mm	外径
	T	29.0068	mm	宽度
额定载荷	C1	172591	N	一百万转动态径向载荷
	C90	44927	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	26689.3	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	302924	N	静态额定载荷
	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.68		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.35		系数
尺寸	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	1.72		系数
几何结构系数	Cg	0.1332		几何系数
尺寸	B	28.9992	mm	内圈宽度
	R	1.524	mm	最大轴肩倒角半径
	db	129.032	mm	轴肩直径
	da	127	mm	轴肩直径
	Aa	1.016	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	3.048	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	22.9997	mm	外圈宽度
	r	1.524	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	154.94	mm	轴承座挡肩直径
	Da	160.02	mm	轴承座挡肩直径
	a	0.254	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	1791.69	g	—







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/73057fa3.html>

