

## NACHI 390A/394A参数

|        |             |        |       |      |
|--------|-------------|--------|-------|------|
| 外形尺寸   | d           | 63.5   | mm    | 内径   |
|        | D           | 110    | mm    | 外径   |
|        | T           | 21.999 | mm    | 宽度   |
|        | B           | 21.996 | mm    | 宽度   |
|        | C           | 18.824 | mm    | 宽度   |
|        | r1(min)     | 1.6~   | mm    | 径向   |
|        | r1(min)     | 1.6~   | mm    | 径向   |
|        | r2(min)     | 1.2~   | mm    | 径向   |
|        | r2(min)     | 1.2~   | mm    | 径向   |
| 载荷中心   | a           | 0.7    | mm    | 载荷中心 |
| 安装尺寸   | da(min)     | 73     | mm    | (最小) |
|        | db(max)     | 70     | mm    | (最大) |
|        | Da(min)     | 101    | mm    | (最小) |
|        | Db(min)     | 104.5  | mm    | (最小) |
|        | r1a(max)    | 1.6    | mm    | (最大) |
|        | r2a(max)    | 1.2    | mm    | (最大) |
| 重量     | Mass (Cone) | 579    | g     | 内圈   |
|        | Mass (Cup)  | 259    | g     | 外圈   |
| 基本额定载荷 | Cr          | 86400  | N     | 动载荷  |
|        | Cor         | 116000 | N     | 静载荷  |
| 极限速度   | Grease      | 3400   | r/min | 脂润滑  |
|        | Oil         | 4500   | r/min | 油润滑  |

## NACHI 390A/394A图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/76c508f2.html>

