

NSK HR33109J参数

安装尺寸	RA	1.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	19.1	mm	作用点位置
常数	E	0.38		常数
轴向载荷系数	Y1	1.60		系数
	Y0	0.86		系数
重量	MASS	552	g	重量
型号	型号	HR33109J		-
外形尺寸	SD	45	mm	内径
	D	80	mm	外径
	T	26.00	mm	宽度
	B	26.0	mm	宽度
	C	20.5	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	84000	N
	COR1	113000	N	静载荷
	CR2	8550	kgf	动载荷
	COR2	11600	kgf	静载荷
极限转速	LG	4500	1/min	脂润滑
	LO	6000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	56	mm	(最小)
	DB1	51	mm	(最大)
	DA2	71	mm	(最大)
	DA3	69	mm	(最小)
	DB2	77.0	mm	(最小)
	SA	4.0	mm	(最小)
	SB	5.5	mm	(最小)

NSK HR33109J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/777c47dd.html>

