

NSK HR33206J参数

基本额定载荷	CR1	66500	N	动载荷
	COR1	79500	N	静载荷
	CR2	6800	kgf	动载荷
型号	型号	HR33206J		-
外形尺寸	SD	30	mm	内径
基本额定载荷	COR2	8100	kgf	静载荷
极限转速	LG	6000	1/min	脂润滑
	LO	8000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	39	mm	(最小)
	DB1	35	mm	(最大)
	DA2	56	mm	(最大)
	DA3	52	mm	(最小)
	DB2	59.5	mm	(最小)
	SA	5.0	mm	(最小)
	SB	5.5	mm	(最小)
	RA	1.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	16.1	mm	作用点位置
常数	E	0.34		常数
轴向载荷系数	Y1	1.80		系数
	Y0	0.97		系数
重量	MASS	355	g	重量
外形尺寸	D	62	mm	外径
	T	25.00	mm	宽度
	B	25.0	mm	宽度
	C	19.5	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.0	mm	(最小)-外圈

NSK HR33206J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/77bacec2.html>

