

NTN 31320XU参数

主要尺寸	SD	100	mm	-
	D	215	mm	外径
	T	56.50	mm	宽度
	B	51.0	mm	宽度
	C	35.0	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)
	R1	3.0	mm	(最小)
	型号	ORDER	31320XU	
基本额定载荷	CR	355000	N	动载荷
	COR	435000	N	静载荷
	CRF	36 000	kgf	动载荷
	CORF	44 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	1 800	r/min	脂润滑
	LSO	2 400	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	7GB		-
作用点	A	69.0	mm	-
重量	MASS	8670	g	重量
安装尺寸	DA1	118	mm	(最小)
	DB1	121	mm	(最大)
	DA	201	mm	(最大)
	DA2	168	mm	(最小)
	DB	202		-
	SA	7	mm	(最小)
	SB	21.5	mm	(最小)
	RAS	3	mm	(最大)
	R1AS	2.5	mm	(最大)
常数	E	0.83		-
轴向载荷系数	Y2	0.73		-
	Y0	0.4		-

NTN 31320XU图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/795826d8.html>

