

NSK HR32936J参数

型号	型号	HR32936J		-
外形尺寸	SD	180	mm	内径
	D	250	mm	外径
	T	45.00	mm	宽度
	B	45.0	mm	宽度
	C	34.0	mm	宽度
	R	2.5	mm	(最小)-内圈
	R1	2.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	350000	N
COR1		685000	N	静载荷
CR2		36000	kgf	动载荷
COR2		69500	kgf	静载荷
极限转速	LG	1300	1/min	脂润滑
	LO	1700	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	195	mm	(最小)
	DB1	192	mm	(最大)
	DA2	240	mm	(最大)
	DA3	227	mm	(最小)
	DB2	241.0	mm	(最小)
	SA	8.0	mm	(最小)
	SB	11.0	mm	(最小)
	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	53.9	mm	作用点位置
常数	E	0.48		常数
轴向载荷系数	Y1	1.30		系数
	Y0	0.69		系数
重量	MASS	6560	g	重量

NSK HR32936J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/79595f27.html>

