



## TIMKEN 23100/23256-B参数


轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TSF		-
尺寸	Cone (Inner)	23100		内圈
	Cup (Outer)	23256-B		外圈
额定载荷	d	25.4	mm	内径
	D	65.024	mm	外径
	T1	10.32	mm	宽度
	C1	54713.1	N	一百万转动态径向载荷
	C90	14145.3	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	17748.4	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	55602.8	N	静态额定载荷
	$K = 0.39 / \tan$ (contact angle)	0.80		系数
	$e = 1.5 * \tan$ (contact angle)	0.73		系数
	$Y = 0.4 / \tan$ (contact angle)	0.82		系数
几何结构系数	Cg	0.0700		几何系数
尺寸	B	21.463	mm	内圈宽度
	R	1.524	mm	最大轴肩倒角半径
	db	39.116	mm	轴肩直径
	da	34.544	mm	轴肩直径
	Aa	3.81	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	2.032	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	15.875	mm	外圈宽度
	r	1.524	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Da	62.992	mm	轴承座挡肩直径
	Db	53.086	mm	轴承座挡肩直径
	D1	68.9534	mm	外圈法兰外径
	C2	3.97002	mm	法兰宽度

	a	-2.286	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	376.48	g	-

TIMKEN 23100/23256-B图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/7af8e50f.html>

