

TIMKEN 748/743参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		—
子类	Bearing Subtype	TS		—
尺寸	Cone (Inner)	748		内圈
	Cup (Outer)	743		外圈
	d	79.9998	mm	内径
	D	150	mm	外径
	T	44.45	mm	宽度
额定载荷	C1	317603	N	一百万转动态径向载荷
	C90	82292.1	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	45816.7	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	417243	N	静态额定载荷
	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.80		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.33		系数
	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	1.84		系数
几何结构系数	Cg	0.0898		几何系数
尺寸	B	46.6725	mm	内圈宽度
	R	3.048	mm	最大轴肩倒角半径
	db	96.012	mm	轴肩直径
	da	89.916	mm	轴肩直径
	Aa	1.778	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	1.27	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	35.0012	mm	外圈宽度
	r	3.302	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	134.112	mm	轴承座挡肩直径
	Da	141.986	mm	轴承座挡肩直径
	a	-11.938	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	3433.69	g	—







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/7b749317.html>

