

**TIMKEN 64432/64708参数**

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TS		-
尺寸	Cone (Inner)	64432		内圈
	Cup (Outer)	64708		外圈
额定载荷	d	109.974	mm	内径
	D	179.974	mm	外径
	T	41.275	mm	宽度
	C1	274900	N	一百万转动态径向载荷
	C90	71171.5	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	62719.9	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	419022	N	静态额定载荷
尺寸	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.13		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.52		系数
	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	1.16		系数
几何结构系数	Cg	0.1153		几何系数
尺寸	B	41.275	mm	内圈宽度
	R	3.556	mm	最大轴肩倒角半径
	db	128.016	mm	轴肩直径
	da	120.904	mm	轴肩直径
	Aa	5.334	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	2.032	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	30.1625	mm	外圈宽度
	r	3.302	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	161.036	mm	轴承座挡肩直径
	Da	172.974	mm	轴承座挡肩直径
	a	1.27	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	3855.54	g	-

TIMKEN 64432/64708图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/7df4e0e8.html>

