

NTN JT10M参数

| 型号 | ORDER | JT10M | | 型号 |
|--------|-------|---------|-----|-----|
| 主要尺寸 | D1 | 120 | mm | - |
| | D | 195 | mm | - |
| | B1 | 142 | mm | - |
| | W | 136 | mm | - |
| | R | 147.5 | mm | - |
| | S | 135 | mm | - |
| | K | 75 | mm | - |
| 适用螺母型号 | H | M26 | | - |
| 重量 | MASS | 26600 | g | 重量 |
| 安装尺寸 | D2MIN | 110.076 | mm | - |
| | D2MAX | 110.054 | mm | - |
| | D3MIN | 0.00 | mm | - |
| | D3MAX | 155.000 | mm | - |
| 主要尺寸 | E | 113 | mm | - |
| | F | 135 | mm | - |
| | G | 30 | mm | - |
| | J | 45 | mm | - |
| 基本额定载荷 | CR | 640000 | N | 动载荷 |
| | COR | 1270000 | N | 静载荷 |
| | CRF | 65000 | kgf | 动载荷 |
| | CORF | 129000 | kgf | 静载荷 |
| 常数 | E1 | 0.25 | | - |
| 轴向载荷系数 | Y1 | 2.74 | | - |

NTN JT10M图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/874fa50e.html>

