



TIMKEN L610549/L610510参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		—
子类	Bearing Subtype	TS		—
尺寸	Cone (Inner)	L610549		内圈
	Cup (Outer)	L610510		外圈
	d	63.5	mm	内径
	D	94.4575	mm	外径
	T	19.05	mm	宽度
额定载荷	C1	67168.1	N	一百万转动态径向载荷
	C90	17392.5	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	12632.9	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	108092	N	静态额定载荷
	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.38		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.42		系数
尺寸	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	1.41		系数
几何结构系数	Cg	0.1006		几何系数
尺寸	B	19.05	mm	内圈宽度
	R	1.524	mm	最大轴肩倒角半径
	db	71.12	mm	轴肩直径
	da	69.088	mm	轴肩直径
	Aa	1.016	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	1.524	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	15.0825	mm	外圈宽度
	r	1.524	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	86.106	mm	轴承座挡肩直径
	Da	90.932	mm	轴承座挡肩直径
	a	0.508	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	449.06	g	—







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/8785db2f.html>

