





SKF 7036 ACD/HCP4AH1参数

主要尺寸	d	180	mm	—
	D	280	mm	—
	B	46	mm	—
基本额定载荷	C	229000	N	动载荷
	C_0	275000	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	7650	N	—
可达转速	Grease	5300	r/min	—
	Oil-air	8000	r/min	—
重量	重量	7700	g	—
型号	型号	7036 ACD/HCP4AH1	—	—

SKF 7036 ACD/HCP4AH1图片



Ball diameter 30,162

Number of balls 21

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
1450	2900	5800	11600

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
506	658	868	1167

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 111

计算系数

for equivalent bearing load

单列，串联

e	0,68
X_1	1
Y_1	0
X_2	0,41
Y_2	0,87
X_0	0,5
Y_0	0,38





背对背配置，面对面配置

0,68
1
0,92
0,67
1,41
1
0,76

for preload in mounted bearing sets

f	1,13
f_1	0,99
f_{2A}	1
f_{2B}	1,02
f_{2C}	1,05
f_{2D}	1,08
f_{HC}	1,02

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/89ca0ce2.html>



Ball diameter 30,162

Number of balls 21

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
1450	2900	5800	11600

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
506	658	868	1167

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 111

计算系数

for equivalent bearing load

	单列，串联	背对背配置，面对面配置
e	0,68	0,68
X ₁	1	1
Y ₁	0	0,92
X ₂	0,41	0,67
Y ₂	0,87	1,41
X ₀	0,5	1
Y ₀	0,38	0,76

for preload in mounted bearing sets

f	1,13
f ₁	0,99
f _{2A}	1
f _{2B}	1,02
f _{2C}	1,05
f _{2D}	1,08
f _{HC}	1,02