





SKF 71906 CE/P4AH参数

主要尺寸	d	30	mm	—
	D	47	mm	—
	B	9	mm	—
基本额定载荷	C	5590	N	动载荷
	C_0	3250	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	140	N	—
可达转速	Grease	41000	r/min	—
	Oil-air	63000	r/min	—
重量	重量	50	g	—
型号	型号	71906 CE/P4AH	—	—

SKF 71906 CE/P4AH图片



Ball diameter 4,762

Number of balls 18

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
30	90	180	-

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
23	35	49	-

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 0,6

计算系数

for equivalent bearing load

f_0 8,3

for preload in mounted bearing sets

f 1,08

f_1 1

f_{2A} 1





f_{2B} 1,04

f_{2C} 1,08

f_{2D} -

f_{HC} 1

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/89d2aeeb.html>



Ball diameter 4,762

Number of balls 18

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
30	90	180	-

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
23	35	49	-

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 0,6

计算系数

for equivalent bearing load

f₀ 8,3

for preload in mounted bearing sets

f 1,08

f₁ 1

f_{2A} 1

f_{2B} 1,04

f_{2C} 1,08

f_{2D} -

f_{HC} 1