




SKF S7020 ACD/HCP4A参数

主要尺寸	d	100	mm	—
	D	150	mm	—
	B	24	mm	—
基本额定载荷	C	79300	N	动载荷
	C_0	80000	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	3050	N	—
可达转速	Grease	9500	r/min	—
	Oil-air	—	r/min	—
重量	重量	1050	g	—
型号	型号	S7020 ACD/HCP4A	—	—

SKF S7020 ACD/HCP4A图片



Ball diameter 15,875

Number of balls 22

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
500	1000	2000	4000

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
300	394	524	710

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} -

计算系数




for equivalent bearing load

	单列，串联	背对背配置，面对面配置
e	0,68	0,68
X_1	1	1
Y_1	0	0,92
X_2	0,41	0,67
Y_2	0,87	1,41
X_0	0,5	1
Y_0	0,38	0,76

for preload in mounted bearing sets

f	1,16
f_1	0,99
f_{2A}	1
f_{2B}	1,02
f_{2C}	1,05
f_{2D}	1,08
f_{HC}	1,02

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/8b62ac9f.html>



Ball diameter 15,875

Number of balls 22

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
500	1000	2000	4000

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
300	394	524	710

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} -

计算系数

for equivalent bearing load

	单列，串联	背对背配置，面对面配置
e	0,68	0,68
X_1	1	1
Y_1	0	0,92
X_2	0,41	0,67
Y_2	0,87	1,41
X_0	0,5	1
Y_0	0,38	0,76

for preload in mounted bearing sets

f	1,16
f_1	0,99
f_{2A}	1
f_{2B}	1,02
f_{2C}	1,05
f_{2D}	1,08
f_{HC}	1,02