

TIMKEN 26112/26274参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		—
子类	Bearing Subtype	TS		—
尺寸	Cone (Inner)	26112		内圈
	Cup (Outer)	26274		外圈
	d	28.575	mm	内径
	D	69.723	mm	外径
	T	19.05	mm	宽度
额定载荷	C1	69837.1	N	一百万转动态径向载荷
	C90	18059.8	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	11120.6	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	60051	N	静态额定载荷
	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.62		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.36		系数
	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	1.67		系数
几何结构系数	Cg	0.0630		几何系数
尺寸	B	18.923	mm	内圈宽度
	R	1.524	mm	最大轴肩倒角半径
	db	37.084	mm	轴肩直径
	da	35.052	mm	轴肩直径
	Aa	0.508	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	1.016	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	19.05	mm	外圈宽度
	r	1.524	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	60.96	mm	轴承座挡肩直径
	Da	65.024	mm	轴承座挡肩直径
	a	-4.064	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	376.48	g	—







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/8ee0e6f0.html>

