

NSK HR32211J参数

型号	型号	HR32211J		-
外形尺寸	SD	55	mm	内径
	D	100	mm	外径
	T	26.75	mm	宽度
	B	25.0	mm	宽度
	C	21.0	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	110000	N
COR1		137000	N	静载荷
CR2		11200	kgf	动载荷
COR2		14000	kgf	静载荷
极限转速	LG	3600	1/min	脂润滑
	LO	5000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	67	mm	(最小)
	DB1	63	mm	(最大)
	DA2	91	mm	(最大)
	DA3	87	mm	(最小)
	DB2	95.0	mm	(最小)
	SA	4.0	mm	(最小)
	SB	5.5	mm	(最小)
	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	22.7	mm	作用点位置
常数	E	0.41		常数
轴向载荷系数	Y1	1.50		系数
	Y0	0.81		系数
重量	MASS	859	g	重量

NSK HR32211J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/94dcc754.html>

