

## NSK 7909A5DF参数

|        |      |          |       |       |
|--------|------|----------|-------|-------|
| 型号     | 型号   | 7909A5DF |       | -     |
| 外形尺寸   | SD   | 45       | mm    | 内径    |
|        | D    | 68       | mm    | 外径    |
|        | B    | 12       | mm    | 宽度    |
|        | R    | 0.6      | mm    | (最小)  |
|        | R1   | 0.30     | mm    | (最小)  |
| 基本额定载荷 | CR1  | 24600    | N     | 动载荷   |
|        | COR1 | 25400    | N     | 静载荷   |
|        | CR2  | 2510     | kgf   | 动载荷   |
|        | COR2 | 2590     | kgf   | 静载荷   |
| 极限转速   | LG   | 9500     | 1/min | 脂润滑   |
|        | LO   | 13000    | 1/min | 油润滑   |
| 作用点位置  | A    | 14.4     | mm    | 作用点位置 |
| 安装尺寸   | DA1  | 50.0     | mm    | (最小)  |
|        | DA2  | 63.0     | mm    | (最大)  |
|        | RA   | 0.6      | mm    | (最大)  |

## NSK 7909A5DF图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/94e7f191.html>

