

## NTN 303202) 参数

主要尺寸	SD	100	mm	-
	D	215	mm	外径
	T	51.50	mm	宽度
	B	47.0	mm	宽度
	C	39.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)
	R1	3.0	mm	(最小)
	型号	ORDER	303202	
基本额定载荷	CR	345000	N	动载荷
	COR	400000	N	静载荷
	CRF	35 000	kgf	动载荷
	CORF	40 500	kgf	静载荷
极限转速	LSG	1 800	r/min	脂润滑
	LSO	2 400	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	0		-
作用点	A	42.0	mm	-
重量	MASS	7720	g	重量
安装尺寸	DA1	118	mm	(最小)
	DB1	127	mm	(最大)
	DA	201	mm	(最大)
	DA2	184	mm	(最小)
	DB	200		-
	SA	5	mm	(最小)
	SB	12.5	mm	(最小)
	RAS	3	mm	(最大)
	R1AS	2.5	mm	(最大)
常数	E	0.35		-
轴向载荷系数	Y2	1.73		-
	Y0	0.95		-

## NTN 303202) 图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/953e2ec6.html>

