

TIMKEN EE132084/132125参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-	
子类	Bearing Subtype	TS		-	
尺寸	Cone (Inner)	EE132084		内圈	
	Cup (Outer)	132125		外圈	
尺寸	d	206.375	mm	内径	
	D	317.5	mm	外径	
	T	53.975	mm	宽度	
	额定载荷	C1	529338	N	一百万转动动态径向载荷
		C90	137005	N	九千万转动动态径向载荷
Ca90		73395.7	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷	
	C0	898541	N	静态额定载荷	
	$K = 0.39 / \tan$ (contact angle)	1.86		系数	
	$e = 1.5 * \tan$ (contact angle)	0.31		系数	
尺寸	$Y = 0.4 / \tan$ (contact angle)	1.91		系数	
几何结构系数	Cg	0.1174		几何系数	
尺寸	B	53.975	mm	内圈宽度	
	R	4.064	mm	最大轴肩倒角半径	
	db	227.076	mm	轴肩直径	
	da	219.964	mm	轴肩直径	
	Aa	10.668	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）	
	Ab	3.302	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）	
	C	34.925	mm	外圈宽度	
	r	3.302	mm	最大轴承座挡肩圆角半径	
	Db	293.878	mm	轴承座挡肩直径	
	Da	293.116	mm	轴承座挡肩直径	
	a	-6.096	mm	有效中心位置	
	重量	Assembly Weight	13435.41	g	-

TIMKEN EE132084/132125图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/963ed8d4.html>

