

TIMKEN JM515649/JM515610参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TS		-
尺寸	Cone (Inner)	JM515649		内圈
	Cup (Outer)	JM515610		外圈
额定载荷	d	79.9998	mm	内径
	D	130	mm	外径
	T	35.0012	mm	宽度
	C1	235311	N	一百万转动态径向载荷
	C90	60940.6	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	40567.8	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	282462	N	静态额定载荷
尺寸	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.50		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.39		系数
	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	1.54		系数
几何结构系数	Cg	0.0863		几何系数
尺寸	B	34.0004	mm	内圈宽度
	R	3.048	mm	最大轴肩倒角半径
	db	93.98	mm	轴肩直径
	da	87.884	mm	轴肩直径
	Aa	1.524	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	2.794	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	28.4988	mm	外圈宽度
	r	2.54	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	117.094	mm	轴承座挡肩直径
	Da	124.968	mm	轴承座挡肩直径
	a	-5.08	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	1710.04	g	-

TIMKEN JM515649/JM515610图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/96878638.html>

