

## NACHI 7311BDB参数

|        |          |        |       |      |
|--------|----------|--------|-------|------|
| 外形尺寸   | d        | 55     | mm    | 内径   |
|        | D        | 120    | mm    | 外径   |
|        | B        | 29     | mm    | 宽度   |
|        | r        | 2~3    | mm    | 轴向   |
|        | r        | 2~4.5  | mm    | 轴向   |
|        | r1       | 1~1.9  | mm    | 径向   |
|        | r1       | 1~3    | mm    | 径向   |
| 载荷中心   | a        | 22.3   | mm    | 载荷中心 |
| 安装尺寸   | da1(min) | 65     | mm    | (最小) |
|        | da2(min) | 61     | mm    | (最小) |
|        | Da1(max) | 110    | mm    | (最大) |
|        | Da2(max) | 114    | mm    | (最大) |
|        | ra(max)  | 2      | mm    | (最大) |
|        | ra1(max) | 1      | mm    | (最大) |
| 重量     | Mass     | 2900   | g     | 重量   |
| 基本额定载荷 | Cr       | 132000 | N     | 动载荷  |
|        | Cor      | 116000 | N     | 静载荷  |
| 极限速度   | Grease   | 3500   | r/min | 脂润滑  |
|        | Oil      | 5000   | r/min | 油润滑  |

## NACHI 7311BDB图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/99bbbc3c.html>

