





SKF 7002 CE/P4AH参数

主要尺寸	d	15	mm	—
	D	32	mm	—
	B	9	mm	—
基本额定载荷	C	4420	N	动载荷
	C_0	1930	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	80	N	—
可达转速	Grease	68000	r/min	—
	Oil-air	106000	r/min	—
重量	重量	28	g	—
型号	型号	7002 CE/P4AH	—	—

SKF 7002 CE/P4AH图片



Ball diameter 4,762

Number of balls 12

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
25	70	140	-

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
16	25	34	-

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 0,5

计算系数

for equivalent bearing load

f₀ 7,3

for preload in mounted bearing sets

f 1,03

f₁ 1

f_{2A} 1





f_{2B} 1,03

f_{2C} 1,05

f_{2D} -

f_{HC} 1

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/9a5d6333.html>



Ball diameter 4,762
Number of balls 12

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
25	70	140	-

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
16	25	34	-

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 0,5

计算系数

for equivalent bearing load

f₀ 7,3

for preload in mounted bearing sets

f 1,03

f₁ 1

f_{2A} 1

f_{2B} 1,03

f_{2C} 1,05

f_{2D} -

f_{HC} 1