




## SKF S7009 ACD/HCP4A参数

|        |         |                 |       |     |
|--------|---------|-----------------|-------|-----|
| 主要尺寸   | d       | 45              | mm    | —   |
|        | D       | 75              | mm    | —   |
|        | B       | 16              | mm    | —   |
| 基本额定载荷 | C       | 27600           | N     | 动载荷 |
|        | $C_0$   | 21600           | N     | 静载荷 |
| 疲劳载荷极限 | $P_u$   | 900             | N     | —   |
| 可达转速   | Grease  | 20000           | r/min | —   |
|        | Oil-air | —               | r/min | —   |
| 重量     | 重量      | 200             | g     | —   |
| 型号     | 型号      | S7009 ACD/HCP4A | —     | —   |

## SKF S7009 ACD/HCP4A图片



Ball diameter 9,525

Number of balls 17

### 未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

| A   | B   | C   | D    |
|-----|-----|-----|------|
| 170 | 340 | 680 | 1360 |

### Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

| A   | B   | C   | D   |
|-----|-----|-----|-----|
| 146 | 192 | 254 | 343 |

### Reference grease quantity [cm³]

G<sub>ref</sub> -

### 计算系数




for equivalent bearing load

|                | 单列，串联 | 背对背配置，面对面配置 |
|----------------|-------|-------------|
| e              | 0,68  | 0,68        |
| X <sub>1</sub> | 1     | 1           |
| Y <sub>1</sub> | 0     | 0,92        |
| X <sub>2</sub> | 0,41  | 0,67        |
| Y <sub>2</sub> | 0,87  | 1,41        |
| X <sub>0</sub> | 0,5   | 1           |
| Y <sub>0</sub> | 0,38  | 0,76        |

for preload in mounted bearing sets

|                 |      |
|-----------------|------|
| f               | 1,09 |
| f <sub>1</sub>  | 0,99 |
| f <sub>2A</sub> | 1    |
| f <sub>2B</sub> | 1,02 |
| f <sub>2C</sub> | 1,05 |
| f <sub>2D</sub> | 1,08 |
| f <sub>HC</sub> | 1,02 |

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/9c9ab366.html>



Ball diameter 9,525

Number of balls 17

#### 未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

| A   | B   | C   | D    |
|-----|-----|-----|------|
| 170 | 340 | 680 | 1360 |

#### Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

| A   | B   | C   | D   |
|-----|-----|-----|-----|
| 146 | 192 | 254 | 343 |

#### Reference grease quantity [cm<sup>3</sup>]

$G_{\text{ref}}$  -

#### 计算系数

for equivalent bearing load

|       | 单列，串联 | 背对背配置，面对面配置 |
|-------|-------|-------------|
| $e$   | 0,68  | 0,68        |
| $X_1$ | 1     | 1           |
| $Y_1$ | 0     | 0,92        |
| $X_2$ | 0,41  | 0,67        |
| $Y_2$ | 0,87  | 1,41        |
| $X_0$ | 0,5   | 1           |
| $Y_0$ | 0,38  | 0,76        |

for preload in mounted bearing sets

|          |      |
|----------|------|
| $f$      | 1,09 |
| $f_1$    | 0,99 |
| $f_{2A}$ | 1    |
| $f_{2B}$ | 1,02 |
| $f_{2C}$ | 1,05 |
| $f_{2D}$ | 1,08 |
| $f_{HC}$ | 1,02 |