

TIMKEN L848849/L848810参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TS		-
尺寸	Cone (Inner)	L848849		内圈
	Cup (Outer)	L848810		外圈
额定载荷	d	253.975	mm	内径
	D	324.95	mm	外径
	T	38.989	mm	宽度
	C1	359416	N	一百万转动态径向载荷
	C90	93412.7	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	88964.4	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	716164	N	静态额定载荷
尺寸	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.05		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.56		系数
	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	1.07		系数
几何结构系数	Cg	0.1442		几何系数
尺寸	B	41.5011	mm	内圈宽度
	R	1.524	mm	最大轴肩倒角半径
	db	265.938	mm	轴肩直径
	da	265.938	mm	轴肩直径
	Aa	3.048	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	0.508	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	27.9984	mm	外圈宽度
	r	3.302	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	305.054	mm	轴承座挡肩直径
	Da	318.008	mm	轴承座挡肩直径
	a	32.004	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	7457.06	g	-

TIMKEN L848849/L848810图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/9db7a7d5.html>

