

NSK HR32064XJ参数

外形尺寸	D	480	mm	外径
	T	100.00	mm	宽度
	B	100.0	mm	宽度
	C	74.0	mm	宽度
	R	5.0	mm	(最小)-内圈
	R1	4.0	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	1510000	N	动载荷
	COR1	2910000	N	静载荷
	CR2	153000	kgf	动载荷
	COR2	297000	kgf	静载荷
极限转速	LG	630	1/min	脂润滑
	LO	850	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	347	mm	(最小)
	DB1	350	mm	(最大)
	DA2	462	mm	(最大)
	DA3	430	mm	(最小)
	DB2	461.0	mm	(最小)
	SA	15.0	mm	(最小)
	SB	26.0	mm	(最小)
	RA	4.0	mm	(最大)-内圈
RA1	3.0	mm	(最大)-外圈	
作用点位置	A	104.5	mm	作用点位置
常数	E	0.46		常数
轴向载荷系数	Y1	1.30		系数
	Y0	0.72		系数
重量	MASS	60000	g	重量
型号	型号	HR32064XJ		-
外形尺寸	SD	320	mm	内径

NSK HR32064XJ图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/9dd1d4c0.html>

