

## NTN 329102) 参数

主要尺寸	SD	50	mm	-
	D	72	mm	外径
	T	15.00	mm	宽度
	B	14.0	mm	宽度
	C	12.0	mm	宽度
	R	0.6	mm	(最小)
	R1	0.6	mm	(最小)
	型号	ORDER	329102	
基本额定载荷	CR	31500	N	动载荷
	COR	50500	N	静载荷
	CRF	3 200	kgf	动载荷
	CORF	5 150	kgf	静载荷
极限转速	LSG	4 700	r/min	脂润滑
	LSO	6 300	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	0		-
作用点	A	14.5	mm	-
重量	MASS	190	g	重量
安装尺寸	DA1	54.5	mm	(最小)
	DB1	55	mm	(最大)
	DA	67.5	mm	(最大)
	DA2	63.5	mm	(最小)
	DB	69.5		-
	SA	3	mm	(最小)
	SB	3	mm	(最小)
	RAS	0.6	mm	(最大)
	R1AS	0.6	mm	(最大)
常数	E	0.36		-
轴向载荷系数	Y2	1.67		-
	Y0	0.92		-

## NTN 329102) 图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/a0eb6944.html>

