

NSK HR32968J参数

安装尺寸	DA3	427	mm	(最小)
	DB2	446.0	mm	(最小)
	SA	13.0	mm	(最小)
	SB	19.0	mm	(最小)
	RA	3.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	91.0	mm	作用点位置
常数	E	0.44		常数
轴向载荷系数	Y1	1.40		系数
	Y0	0.75		系数
重量	MASS	34300	g	重量
型号	型号	HR32968J		-
外形尺寸	SD	340	mm	内径
	D	460	mm	外径
	T	76.00	mm	宽度
	B	76.0	mm	宽度
	C	57.0	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)-内圈
	R1	3.0	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	1050000	N	动载荷
	COR1	2220000	N	静载荷
	CR2	107000	kgf	动载荷
	COR2	226000	kgf	静载荷
极限转速	LG	630	1/min	脂润滑
	LO	850	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	361	mm	(最小)
	DB1	362	mm	(最大)
	DA2	446	mm	(最大)

NSK HR32968J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/a3a4c112.html>

