

NSK HR32060XJ参数

型号	型号	HR32060XJ		-
外形尺寸	SD	300	mm	内径
	D	460	mm	外径
	T	100.00	mm	宽度
	B	100.0	mm	宽度
	C	74.0	mm	宽度
	R	5.0	mm	(最小)-内圈
	R1	4.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	1440000	N
COR1		2700000	N	静载荷
CR2		147000	kgf	动载荷
COR2		275000	kgf	静载荷
极限转速	LG	670	1/min	脂润滑
	LO	900	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	327	mm	(最小)
	DB1	330	mm	(最大)
	DA2	442	mm	(最大)
	DA3	408	mm	(最小)
	DB2	439.0	mm	(最小)
	SA	15.0	mm	(最小)
	SB	26.0	mm	(最小)
	RA	4.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	3.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	98.4	mm	作用点位置
常数	E	0.43		常数
轴向载荷系数	Y1	1.40		系数
	Y0	0.76		系数
重量	MASS	56600	g	重量

NSK HR32060XJ图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/a55fd601.html>

