

NSK HR32016XJ参数

极限转速	LG	2800	1/min	脂润滑
	L0	3600	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	91	mm	(最小)
	DB1	89	mm	(最大)
	DA2	116	mm	(最大)
	DA3	112	mm	(最小)
	DB2	120.0	mm	(最小)
	SA	6.0	mm	(最小)
	SB	7.0	mm	(最小)
	RA	1.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
	作用点位置	A	26.9	mm
常数	E	0.42		常数
轴向载荷系数	Y1	1.40		系数
	Y0	0.78		系数
重量	MASS	1320	g	重量
型号	型号	HR32016XJ		-
外形尺寸	SD	80	mm	内径
	D	125	mm	外径
	T	29.00	mm	宽度
	B	29.0	mm	宽度
	C	22.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	140000	N
COR1		222000	N	静载荷
CR2		14300	kgf	动载荷
COR2		22700	kgf	静载荷

NSK HR32016XJ图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/a65b17d5.html>

