

NTN 32313U参数

主要尺寸	SD	65	mm	-
	D	140	mm	外径
	T	51.00	mm	宽度
	B	48.0	mm	宽度
	C	39.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)
	R1	2.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	32313U	
基本额定载荷	CR	273000	N	动载荷
	COR	350000	N	静载荷
	CRF	27 800	kgf	动载荷
	CORF	36 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	2 800	r/min	脂润滑
	LSO	3 700	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	2GD		-
作用点	A	34.5	mm	-
重量	MASS	3660	g	重量
安装尺寸	DA1	79	mm	(最小)
	DB1	80	mm	(最大)
	DA	128	mm	(最大)
	DA2	117	mm	(最小)
	DB	130		-
	SA	4	mm	(最小)
	SB	12	mm	(最小)
	RAS	2.5	mm	(最大)
R1AS	2	mm	(最大)	
常数	E	0.35		-
轴向载荷系数	Y2	1.74		-
	Y0	0.96		-

NTN 32313U图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/a6852c9b.html>

