

## NSK 21314EAE4参数

|        |      |           |       |      |
|--------|------|-----------|-------|------|
| 型号     | 型号   | 21314EAE4 |       | -    |
| 外形尺寸   | SD   | 70        | mm    | 内径   |
|        | D    | 150       | mm    | 外径   |
|        | B    | 35.0      | mm    | 宽度   |
|        | R    | 2.1       | mm    | (最小) |
| 基本额定载荷 | CR1  | 310000    | N     | 动载荷  |
|        | COR1 | 325000    | N     | 静载荷  |
|        | CR2  | 32000     | kgf   | 动载荷  |
|        | COR2 | 33500     | kgf   | 静载荷  |
| 极限转速   | LG   | 3200      | 1/min | 脂润滑  |
|        | LO   | 4000      | 1/min | 油润滑  |
| 安装尺寸   | DA1  | 82        | mm    | (最小) |
|        | DA2  | 101.000   | mm    | (最大) |
|        | DA3  | 138       | mm    | (最大) |
|        | DA4  | 135       | mm    | (最小) |
|        | RA   | 2.0       | mm    | (最大) |
| 常数     | E    | 0.22      |       | -    |
| 轴向载荷系数 | Y2   | 4.6       |       | -    |
|        | Y3   | 3.1       |       | -    |
|        | Y0   | 3.0       |       | -    |
| 重量     | MASS | 3000      | g     | 重量   |

## NSK 21314EAE4图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/a7e9c3b3.html>

