

TIMKEN 32022X/32022X参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		—
子类	Bearing Subtype	TS		—
尺寸	Cone (Inner)	32022X		内圈
	Cup (Outer)	32022X		外圈
	d	110	mm	内径
	D	170	mm	外径
	T	37.9984	mm	宽度
额定载荷	C1	333617	N	一百万转动态径向载荷
	C90	86295.5	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	63609.6	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	432812	N	静态额定载荷
	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.36		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.43		系数
	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	1.39		系数
几何结构系数	Cg	0.1095		几何系数
尺寸	B	38.0009	mm	内圈宽度
	R	2.54	mm	最大轴肩倒角半径
	db	123.952	mm	轴肩直径
	da	119.126	mm	轴肩直径
	Aa	3.302	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	3.048	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	28.9992	mm	外圈宽度
	r	2.032	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	155.956	mm	轴承座挡肩直径
	Da	164.084	mm	轴承座挡肩直径
	a	-1.016	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	3057.21	g	—







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/abca0000.html>

