


NTN 7320参数

主要尺寸	SD	100	mm	—
	D	215	mm	—
	B	47	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)
	R1	1.10	mm	(最小)
型号	ORDER	7320		型号
基本额定载荷	CR	207000	N	动载荷
	COR	193000	N	静载荷
	CRF	21 100	kgf	动载荷
	CORF	19 700	kgf	静载荷
极限转速	LSG	3 500	r/min	脂润滑
	LS0	4 700	r/min	油润滑
作用点	A	69.000	mm	—
重量	MASS	7180	g	重量
主要尺寸	B2	94	mm	宽度
基本额定载荷	CR1	335000	N	动载荷(双列)
	COR1	385000	N	静载荷(双列)
	CRF1	34 500	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	39 500	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	2 800	r/min	脂润滑(双列)
	LS01	3 700	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DA1	114	mm	(最小)
	DB1	107	mm	(最小)
	DA	201	mm	(最大)
	DB11	208	mm	(最大)
	RAS	2.5	mm	(最大)
	R1AS	1	mm	(最大)

NTN 7320图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/abdc09ec.html>

