

NSK HR302/22参数

安装尺寸	RA1	1.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	11.6	mm	作用点位置
常数	E	0.37		常数
轴向载荷系数	Y1	1.60		系数
	Y0	0.90		系数
重量	MASS	139	g	重量
型号	型号	HR302/22		-
外形尺寸	SD	22	mm	内径
	D	50	mm	外径
	T	15.25	mm	宽度
	B	14.0	mm	宽度
	C	12.0	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.0	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	29200	N	动载荷
	COR1	30500	N	静载荷
	CR2	2980	kgf	动载荷
	COR2	3150	kgf	静载荷
极限转速	LG	7500	1/min	脂润滑
	LO	10000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	31	mm	(最小)
	DB1	29	mm	(最大)
	DA2	44	mm	(最大)
	DA3	42	mm	(最小)
	DB2	47.0	mm	(最小)
	SA	2.0	mm	(最小)
	SB	3.0	mm	(最小)
	RA	1.0	mm	(最大)-内圈

NSK HR302/22图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/ac3b9f82.html>

