

NTN 4T-33007参数

主要尺寸	SD	35	mm	-
	D	62	mm	外径
	T	21.00	mm	宽度
	B	21.0	mm	宽度
	C	17.0	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)
	R1	1.0	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-33007	
基本额定载荷	CR	50500	N	动载荷
	COR	66500	N	静载荷
	CRF	5 150	kgf	动载荷
	CORF	6 800	kgf	静载荷
极限转速	LSG	6 100	r/min	脂润滑
	LSO	8 100	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	2CE		-
作用点	A	14.0	mm	-
重量	MASS	260	g	重量
安装尺寸	DA1	40.5	mm	(最小)
	DB1	40.5	mm	(最大)
	DA	56.5	mm	(最大)
	DA2	52	mm	(最小)
	DB	59		-
	SA	3	mm	(最小)
	SB	4	mm	(最小)
	RAS	1	mm	(最大)
	R1AS	1	mm	(最大)
常数	E	0.31		-
轴向载荷系数	Y2	1.97		-
	Y0	1.08		-

NTN 4T-33007图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/aed34598.html>

