





SKF 7209 CD/HCP4A参数

主要尺寸	d	45	mm	—
	D	85	mm	—
	B	19	mm	—
基本额定载荷	C	42300	N	动载荷
	C_0	31000	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	1320	N	—
可达转速	Grease	20000	r/min	—
	Oil-air	32000	r/min	—
重量	重量	340	g	—
型号	型号	7209 CD/HCP4A	—	—

SKF 7209 CD/HCP4A图片



Ball diameter 12,7

Number of balls 14

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
160	320	640	1280

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
67	92	128	185

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 5,9

计算系数

for equivalent bearing load

f_0 14,2

for preload in mounted bearing sets

f 1,07

f_1 1





f_{2A} 1

f_{2B} 1,01

f_{2C} 1,03

f_{2D} 1,06

f_{HC} 1,01



Ball diameter 12,7
Number of balls 14

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
160	320	640	1280

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
67	92	128	185

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 5,9

计算系数

for equivalent bearing load

f_0 14,2

for preload in mounted bearing sets

f 1,07

f_1 1

f_{2A} 1

f_{2B} 1,01

f_{2C} 1,03

f_{2D} 1,06

f_{HC} 1,01