

## NSK 7206ADF参数

|        |      |         |       |       |
|--------|------|---------|-------|-------|
| 外形尺寸   | B    | 16      | mm    | 宽度    |
|        | R    | 1.0     | mm    | (最小)  |
|        | R1   | 0.60    | mm    | (最小)  |
| 基本额定载荷 | CR1  | 36500   | N     | 动载荷   |
|        | COR1 | 29500   | N     | 静载荷   |
|        | CR2  | 3750    | kgf   | 动载荷   |
|        | COR2 | 3000    | kgf   | 静载荷   |
| 极限转速   | LG   | 10000   | 1/min | 脂润滑   |
|        | LO   | 13000   | 1/min | 油润滑   |
| 作用点位置  | A    | 10.6    | mm    | 作用点位置 |
| 安装尺寸   | DA1  | 35.0    | mm    | (最小)  |
|        | DA2  | 56.0    | mm    | (最大)  |
|        | RA   | 1.0     | mm    | (最大)  |
| 型号     | 型号   | 7206ADF |       | -     |
| 外形尺寸   | SD   | 30      | mm    | 内径    |
|        | D    | 62      | mm    | 外径    |

## NSK 7206ADF图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/b66d5fde.html>

