

## NSK NUP208EW参数

|        |      |          |       |      |
|--------|------|----------|-------|------|
| 外形尺寸   | R    | 1.1      | mm    | (最小) |
|        | R1   | 1.1      | mm    | (最小) |
|        | FW   | 49.5     | mm    | —    |
|        | EW   | 0.0      | mm    | —    |
| 基本额定载荷 | CR1  | 55500    | N     | 动载荷  |
|        | COR1 | 55500    | N     | 静载荷  |
|        | CR2  | 5700     | kgf   | 动载荷  |
|        | COR2 | 5650     | kgf   | 静载荷  |
| 极限转速   | LG   | 7500     | 1/min | 脂润滑  |
|        | LO   | 9000     | 1/min | 油润滑  |
| 安装尺寸   | DA1  | 46.5     | mm    | (最小) |
|        | DBB1 | 46.50000 | mm    | (最小) |
|        | DBB2 | 48       | mm    | (最大) |
|        | DC   | 52       | mm    | (最小) |
|        | DD1  | 56       | mm    | (最小) |
|        | DA2  | 73.5     | mm    | (最大) |
|        | DB1  | 0.0      | mm    | (最小) |
|        | DB2  | 0.0      | mm    | (最小) |
|        | RA   | 1.0      | mm    | (最大) |
|        | RB   | 1.0      | mm    | (最大) |
|        | MASS | 379      | g     | 重量   |
| 型号     | 型号   | NUP208EW |       | —    |
| 外形尺寸   | SD   | 40       | mm    | 内径   |
|        | D    | 80       | mm    | 外径   |
|        | B    | 18       | mm    | 宽度   |

## NSK NUP208EW图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/b8d5e000.html>

