

## NACHI 7010CDT参数

|        |          |         |       |      |
|--------|----------|---------|-------|------|
| 外形尺寸   | d        | 50      | mm    | 内径   |
|        | D        | 80      | mm    | 外径   |
|        | B        | 16      | mm    | 宽度   |
|        | r        | 1~1.5   | mm    | 轴向   |
|        | r        | 1~3     | mm    | 轴向   |
|        | r1       | 0.6~1.3 | mm    | 轴向   |
|        | r1       | 0.6~2   | mm    | 轴向   |
| 载荷中心   | a        | -0.5    | mm    | 载荷中心 |
| 安装尺寸   | da1(min) | 55      | mm    | (最小) |
|        | da2(min) | 55      | mm    | (最小) |
|        | Da1(max) | 75      | mm    | (最大) |
|        | Da2(max) | 77      | mm    | (最大) |
|        | ra(max)  | 1       | mm    | (最大) |
|        | ra1(max) | 0.6     | mm    | (最大) |
| 重量     | Mass     | 570     | g     | 重量   |
| 基本额定载荷 | Cr       | 42500   | N     | 动载荷  |
|        | Cor      | 44000   | N     | 静载荷  |
| 极限速度   | Grease   | 9600    | r/min | 脂润滑  |
|        | Oil      | 13000   | r/min | 油润滑  |

## NACHI 7010CDT图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/be34d05a.html>

