

## NSK HR30228J参数

轴向载荷系数	Y1	1.40		系数
	Y0	0.76		系数
重量	MASS	8740	g	重量
型号	型号	HR30228J		-
外形尺寸	SD	140	mm	内径
	D	250	mm	外径
	T	45.75	mm	宽度
	B	42.0	mm	宽度
	C	36.0	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)-内圈
	R1	3.0	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	390000	N	动载荷
	COR1	515000	N	静载荷
	CR2	40000	kgf	动载荷
	COR2	52500	kgf	静载荷
极限转速	LG	1400	1/min	脂润滑
	LO	1900	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	161	mm	(最小)
	DB1	164	mm	(最大)
	DA2	236	mm	(最大)
	DA3	221	mm	(最小)
	DB2	234.0	mm	(最小)
	SA	7.0	mm	(最小)
	SB	9.5	mm	(最小)
	RA	3.0	mm	(最大)-内圈
RA1	2.5	mm	(最大)-外圈	
作用点位置	A	48.9	mm	作用点位置
常数	E	0.44		常数

## NSK HR30228J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/be432fae.html>

