

TIMKEN JL730646/L730610参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		—
子类	Bearing Subtype	TS		—
尺寸	Cone (Inner)	JL730646		内圈
	Cup (Outer)	L730610		外圈
	d	150	mm	内径
	D	203.2	mm	外径
	T	28.575	mm	宽度
额定载荷	C1	193498	N	一百万转动态径向载荷
	C90	50264.9	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	39411.2	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	338510	N	静态额定载荷
	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.27		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.46		系数
尺寸	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	1.31		系数
几何结构系数	Cg	0.1763		几何系数
尺寸	B	28.575	mm	内圈宽度
	R	3.302	mm	最大轴肩倒角半径
	db	164.084	mm	轴肩直径
	da	157.988	mm	轴肩直径
	Aa	2.54	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	1.524	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	21.4376	mm	外圈宽度
	r	3.302	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	189.992	mm	轴承座挡肩直径
	Da	198.12	mm	轴承座挡肩直径
	a	11.43	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	2485.69	g	—

TIMKEN JL730646/L730610图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/c1ba2350.html>

